www.bartscher.com

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS



Beschreibung

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam2 P 5 x 2/3 GN durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten, ein einfaches Handling und das Reinigungssystem sprechen einfach für sich.

Features

- Material: CNS 18/10
- Material Garraum: CNS 18/10
- Anschlusswert: 4,8 kW | 400 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
- Format Einschübe: 2/3 GN
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 5
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm



▶ Kombidämpfer Silversteam2 P
✓ Mit hoher Leistung
✓ Bis zu 5 x 2/3 GN



▶ Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm



▶ Rack-Control
✓ Für eine Programmauswahl je Einschub

▶ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
▶ Reduzierte Garzeiten um bis zu 30 %
▶ Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume



▶ Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen

▶ Cooldown in Garphase

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Art.-Nr. 117182
GTIN 4015613864990

www.bartscher.com

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS



• Funktionen:	Kombidämpfen Delta-T-Garen Dampferzeugung durch Direkteinspritzung Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm Umluft Niedertemperaturgaren Reversierender Motorlauf (Lüfterräder) Dämpfen Cooldown in Garphase Manuelle Beschwadung
• Kochmodus:	One-Touch Rezeptauswahl Rezept-Tuner Manuell
• Rack-Control:	Ja
• Mit Reinigungssystem:	Ja
• Anzahl Garprogramme:	300 programmierbar 300 vorinstalliert
• Anzahl Garphasen:	9
• Temperaturbereich:	50 °C bis 300 °C
• Temperaturregelung:	in 1 °C-Schritten
• Anzahl Lüfter:	1
• Lüftergeschwindigkeit:	3 Stufen
• Zeiteinstellung:	0 bis 5999 Minuten
• Dauerbetrieb:	Ja
• Kerntemperaturfühler-Anschluss:	Front, unten
• USB-Anschluss:	Front, unten
• Wrasenabzug:	Ja
• Wasseranschluss:	3/4"
• Innenbeleuchtung:	Ja
• LED-Anzeige:	Delta-T-Garen Kerntemperatur Lüftergeschwindigkeit Temperatur Programm Beschwadung Garphasen Zeit
• Steuerung:	Touch
• Kontrollleuchte:	-
• Serie:	Silversteam2
• Betriebsart:	Elektro
• Eigenschaften:	Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume Auflageschienen herausnehmbar Doppeltürverglasung Abgerundeter Garraum LED-Beleuchtung in der Tür Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten Reduzierte Garzeiten um bis zu 30 %
• Inklusive:	1 Blech 2/3 GN 1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel 1 Wasserzulaufschlauch 1 Rost 2/3 GN
• Auf Anfrage lieferbar:	-
• Maße:	B 635 x T 775 x H 675 mm
• Gewicht:	62,24 kg

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

Untergestell Silversteam 230

CNS



- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam2
  Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam
- Wichtiger Hinweis: -
- Farbe: Silber
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein

Art.-Nr. 115075
GTIN 4015613610641

Kerntemperaturfühler-Set SST2-D1P



- Ausgelegt für: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silvers-team2
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Einstechtiefe: 80 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 3 mm
- Anzahl Messpunkte: 1

Art.-Nr. 116109
GTIN 4015613866697

Kerntemperaturfühler-Set SST2-D4P



- Ausgelegt für: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silvers-team2
- Wichtiger Hinweis: -
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Einstechtiefe: 90 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 4 mm
- Anzahl Messpunkte: 4

Art.-Nr. 116113
GTIN 4015613877747

Kombidämpfer-Handbrause



- Länge Schlauch: 2 m
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasseranschluss: 1/2"
- Material: Kunststoff
  Metall

Art.-Nr. 116005
GTIN 4015613587189

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

Kombidämpfer-Beschwadungskit



- Material: Kunststoff, Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 116011
GTIN 4015613595146

Smoker-Box 1160



- Material: Edelstahl
- Ausführung: Mit Heizspirale
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Wichtiger Hinweis: Maximale Räuchertemperatur: 200 °C
- Bestehend aus: Netzteil, Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1,16 Liter

Art.-Nr. 117712
GTIN 4015613779195

GN-Behälter, 2/3 GN,T20, Basic Line



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Norm: EN 631

Art.-Nr. 723020
GTIN 4015613695624

GN-Behälter, 2/3GN,T65, Basic Line



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 2/3 GN

Art.-Nr. 723065
GTIN 4015613695648

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

GN-Behälter, 2/3GN,T100, Basic Line

CNS



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 100 mm
- Gastronorm: 2/3 GN

Art.-Nr. 723100
GTIN 4015613695655

GN-Behälter, 2/3, T65, gelocht

CNS 18/10



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A103065
GTIN 4015613278940

GN-Behälter, 2/3, T65

CNS 18/10



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A125065
GTIN 4015613271217

GN-Behälter, 2/3, T100

CNS 18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A125100
GTIN 4015613271224

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

GN Blech 2/3



- Gastronorm: 2/3 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A101195
GTIN 4015613271781

Lochblech 2/3-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100417
GTIN 4015613734729

Lochblech 2/3-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100425
GTIN 4015613734736

Grillhandschuhe 425



- Material: Aramid
  Silikondruck

Art.-Nr. A500514
GTIN 4015613822433

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammschutz, Mit Aufhänger, Stoffdichte: 640 g/m²
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Kombidämpferreiniger RS-5L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Nein
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 116299V
GTIN 4015613813042

Kombidämpferreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja

Art.-Nr. 173279
GTIN 4015613767925

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353

Technische Änderungen vorbehalten.