Bartscher
www.bartscher.com

# Kuchenvitrine 100L





- Inhalt: 100 Liter

- 4 Zwischenablagen aus Glas
  - ✓ Ø 390 mm
  - ✓ Höhenverstellbar



- Zwischenablagen drehbar
  - ✓ Einfaches Bestücken und Entnehmen der Speisen



- LED-Beleuchtung
  - ✓ Separat schaltbar

## Beschreibung

Mit den 4 robusten Glasscheiben ist diese Kuchenvitrine für eine ansprechende Präsentation von Torten, Kuchenoder auch Snacks hervorragend geeignet.

## Features

| | |
|---|---|
| • Farbe: | Silber |
| • Material: | Edelstahl |
| | Kunststoff |
| | Glas |
| • Farbe: | Schwarz |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Art der Verglasung: | Doppel-Verglasung |
| | Rundum-Verglasung |
| • Sicherheitsglas: | Ja |
| • Frontscheibe: | Abgerundet |
| • Inhalt: | 100 Liter |
| • Temperaturbereich: | 2 °C bis 8 °C |
| • Temperaturregelung: | Digital |
| • Steuerung: | Elektronisch |
| • Kühlung: | Umluft |
| • Kühlmittel: | R600a / 0,050 kg |
| • Klimaklasse: | 4 |

▶ Weiter auf der nächsten Seite



Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 700213G
GTIN 4015613641423

www.bartscher.com

# Kuchenvitrine 100L



| | |
|---|---|
| • Energieeffizienzklasse: | C (EU Nr. 2019 / 2018) |
| • Energieverbrauch: | 1376 kWh / Jahr |
| • Tauwasserverdunstung: | Ja |
| • Automatische Abtaufunktion: | Ja |
| • Innenbeleuchtung: | Ja |
| • Beleuchtung: | LED<br>Separat schaltbar |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Tür-Art: | Flügeltür, gewölbt |
| • Position der Tür: | Frontseite |
| • Türanschlag: | Rechts |
| • Türanschlag wechselbar: | Nein |
| • Füße höhenverstellbar: | Nein |
| • Lenkrollen: | - |
| • Ein-/Ausschalter: | Nein |
| • Kontrollleuchte: | Ja |
| • Eigenschaften: | Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar |
| • Inklusive: | - |
| • Anschlusswert: | 0,23 kW \| 230 V \| 50 Hz |
| • Anzahl der Zwischenablagen: | 4 |
| • Zwischenablagen höhenverstellbar: | Ja |
| • Art der Zwischenablagen: | Glasscheibe |
| • Nutzhöhe Innen: | Variabel |
| • Luftfeuchtigkeit max.: | 75 % |
| • Durchmesser Zwischenablagen: | 390 mm |
| • Maße: | B 495 x T 495 x H 1.065 mm |
| • Gewicht: | 50,8 kg |


Technische Änderungen vorbehalten.