

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-1400**  
Artikel/Modell **SARO Saladette S 900 PRO**  
GTIN **4017337071883**



- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl**
- **2 Türen, Teleskop-Schiebedeckel**
- **Polyethylen-Schneidebrett**
- **Lieferung ohne GN-Behälter**
- **Türkontakt für Lüfter**
- **2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Isolierung 45 mm**
- **Temperaturbereich:: +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,15 kW**
- **Roste: 2 x B 323 x T 570 mm**
- **Außenmaße: B 903 x T 700 x H 870-890 mm**
- **Energieverbrauch: ca. 2,372 kWh/24h (Deckel geschlossen)**
- **Gewicht netto/brutto: 70 /81 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **KEIN Vor-Ort Service**

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84185090  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-1400**  
Artikel/Modell **SARO Saladette S 900 PRO**  
GTIN **4017337071883**



### Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittel ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84185090  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827