

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-1601**

Artikel/Modell **SARO Kühlschranks mit 2
Schubladen,
Modell DRAW 3SK**

GTIN **4017337072248**



- **Material: (Gehäuse, Arbeitsfläche, Innenraum) Edelstahl AISI 304, (Bedienpanel) Stahl schwarz lackiert**
- **2 Schubladen, mit praktischer Magnetsdichtung**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Isolierung: 50 mm**
- **Statische Kühlung mit Ventilator**
- **Automatische Abtauung und automatische Verdunstung von Kondenswasser**
- **Geeignet für Klimaklasse 4, 5**
- **Temperaturbereich: +1 / +4 °C**
- **Anschluss: 220 V / 1 Ph. / 50 Hz / 0,460 kW**
- **Inhalt (brutto/netto): 265 / 166 L**
- **Innenmaße (Schubladen): 2 x B 958 x T 545**
- **Innenmaße (Gerät): B 1000 x T 565 x H 470 mm**
- **Außenmaße: B 1230 x T 700 x H 865 mm**
- **4 Rollen, 2 feststellbar**
- **Gewicht (netto/brutto): 113 / 125 kg**
- **Kältemittel: R290**
- **Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5**
-> **Hochleistungsgerät!**
- **KEIN Vor-Ort Service**

Ursprung China
Zolltarifnummer 84181020
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-1601**

Artikel/Modell **SARO Kühlschrank mit 2
Schubladen,
Modell DRAW 3SK**

GTIN **4017337072248**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Nach dem Transport des Geräts muss es mindestens 24 Stunden aufrecht stehen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Für eine ausreichende Belüftung mindestens 10 cm Abstand zur Rückwand und 30 cm nach oben einhalten.
- Der Lüftungsbereich muss stets frei von Staub und Hindernissen sein, um eine optimale Kühlleistung sicherzustellen.
- Das Kältemittel ist brennbar – Beschädigungen des Kühlkreislaufs unbedingt vermeiden und im Falle eines Lecks den Raum gut lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abtauen lassen.
- Die Reinigung der Kondensatorschlitze sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Staubablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung China
Zolltarifnummer 84181020
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827