

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **456-3015**

Artikel/Modell **SARO Tiefkühlschrank Modell HT 601 S/S**

GTIN **4017337069842**



- **Material: (Gehäuse) Edelstahl, weiß, (Innenraum) Kunststoff, weiß (HIPS)**
- **6 Roste, B 588 x T 496 mm**
- **Türanschlag wechselbar, selbstschließend, abschließbar**
- **Digitale Temperaturkontrolle**
- **Kühlungsart: statische Kühlung**
- **Manuelle Abtauung**
- **Geeignet für Klimaklasse: 4**
- **Temperaturbereich: -18 / -23 °C**
- **2 Füße vorne (nivellierbar) + 2 Rollen hinten**
- **Anschluss 220 - 240 V / 50 Hz / 0,35 kW**
- **Inhalt (brutto/netto): 534 / 411 L**
- **Innenmaße: B 643 x T 558 x H 1644 mm**
- **Außenmaße: B 775 x T 744 x H 1900 mm**
- **Gewicht (netto/brutto): 96 / 112 kg**
- **Kältemittel R290**
- **KEIN Vor-Ort Service**

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84181020  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **456-3015**

Artikel/Modell **SARO Tiefkühlschrank Modell HT 601 S/S**

GTIN **4017337069842**



### Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung und ineffiziente Kühlung zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Das Kältemittel ist brennbar; Beschädigungen am Kühlkreislauf unbedingt vermeiden. Im Falle eines Lecks den Raum gut lüften und offenes Feuer vermeiden.
- Nach Transport oder starker Neigung des Geräts mindestens 24 Stunden stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird.
- Vor der Reinigung das Gerät ausschalten, den Stecker ziehen und vollständig abtauen lassen.
- Das Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Nach Stromausfällen oder wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde, mindestens 5 Minuten warten, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.
- Tür nur so lange wie nötig geöffnet lassen, um Energieverlust und eine Beeinträchtigung der Kühlung zu vermeiden.

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84181020  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827